

CLEANAIR PRO AB II

PARTICULARITÉS

Code produit:	CleanAir-Pro AB2
Dimensions (HxLxP):	566x x 348 x 102mm
Poids (incluant le filtre):	4.8kg
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB):	45, 48, 51, 60, 64 dB
Débit d'air, 5 vitesses (m3/h):	60, 73, 87, 109, 170
Alimentation:	220-240v, 50/60 Hz, 2A
Puissance électrique par vitesse (W):	6.9, 9.53, 14.22, 40.09, 70.36
Certification de sécurité électrique:	UL & Energy Star
Moteur:	Moteur simple: moteur à courant continu sans collecteur, protection thermique et de surintensité, conçu pour être silencieux, utilisation continue à long terme à haute intensité RPM
Entrée/ Sortie d'air:	Côté/dessus de la machine
Panneau de contrôle:	Tactile capacitif
Composition du châssis:	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Capteurs sensoriels	EnviroSmart™ - COV, audio et mouvement
Température de fonctionnement/ niveau d'humidité:	10-40°C / Jusqu'à 60%
Zone de couverture:	20-30m ²
Garantie	3 ans

CONFIGURATIONS

Montage mural encastré



Support au sol



OPTIONS DE MONTAGE

	Code produit	Dimensions
Montage mural encastré	CleanAir-Pro AB2M	566x x 426 x 76mm
Support au sol	CleanAir-Pro AB2S	406 x 386 x 203mm

SOLUTIONS DE FILTRATION



HYBRID 2"
25mm Charbon
25mm Véritable HEPA

100% HEPA
50mm
Véritable HEPA

100% CHARBON
1¾" Charbon Actif

BOOSTERS CHARBON
Peut être ajouté à toute option de filtration afin d'absorber des odeurs/COV supplémentaires

Usage recommandé	<i>Utilisation pour cibler principalement les virus, germes, allergènes et odeurs.</i>	<i>Utilisation pour cibler principalement les virus, germes et allergènes.</i>	<i>Utilisation pour cibler principalement les odeurs fortes ou COV et germes, mais où le traitement des virus et allergènes n'est pas prioritaire.</i>	<i>Utilisation pour cibler principalement les fortes odeurs et COV</i>
Durée de vie estimée des filtres	1 an	2 an	1 an	6 mois
Code produit	9544501	9544301	9544601	9544402